

### Streichputz LF

#### Grob



### Produktbeschreibung

#### Anwendungsbereich

EURO TOP Streichputz LF grob ist eine haftungsvermittelnde Spezialgrundierung für nachfolgende Beschichtungen. Ebenfalls ist das Produkt hervorragend für die Egalisierung von Haarrissen sowie Strukturunterschieden auf der Putzoberfläche geeignet. Auch als Untergrundbeschichtung für Anstrichtechniken mit Lasuren und Dispersionsfarben sehr zu empfehlen.

#### Eigenschaften

- weiß pigmentiert, hoch deckendend zur farblichen Egalisierung
- Frei von Konservierungsmitteln
- Abtönbar, überstreichbar
- Für innen und außen
- Egalisiert Haarrisse & Strukturunterschiede
- Korngröße bis 1,0mm
- lösemittelfrei und emissionsminimiert
- geruchsarm
- diffusionsoffen

## Untergrund

Die EURO TOP Streichputz LF grob ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Beton, Kalk-, Zement-, Gipsputz usw.) Gipskarton-, Gipsfaser- und ähnlichen Trockenbauplatten sowie Dispersionsfarbenanstrichen. Loses Material vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit EURO TOP Hydrosol-Tiefgrund LF grundieren. Alle Tapeten und Leimfarben mit Tapetenablöser entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten ausbessern - z.B. mit Super-Haftspachtel, Füllspachtel oder Außenspachtel. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von trennenden Bestandteilen und Sinterschichten oder korrosionsfördernden Substanzen sein.

Untergründe sind nach VOB Teil C 18363 einzuschätzen und entsprechend zu behandeln. Erfordert die Einstellung des Untergrundes eine zusätzliche Grundierung, sind Produkte, wie zum Beispiel Silikat-Fixativ oder Hydrosol-Tiefgrund LF einzusetzen.

## Verarbeitung

EURO TOP Streichputz LF grob mit Pinsel, Bürste, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Bei der Verarbeitung mit dem Spritzgerät ist die maximale Düsengröße für die Korngröße von 1 mm zu beachten. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Nach vollständiger Durchtrocknung (ca. 8 Stunden - je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima) können die gestrichenen Flächen beschichtet werden. Bereits mit EURO TOP Streichputz LF gestrichene Untergründe dürfen nicht mit gipshaltigen Spachtelmassen verspachtelt werden. Hierfür empfehlen wir Akkord-Spachtel oder Instant-Spachtel. Nicht unter +5°C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

# Technisches Merkblatt

## Technische Daten

**Rohstoffbasis:** Acrylat Dispersion, Kali-Wasserglas, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive  
**Dichte:** 1,65 kg/l  
**Max. Korngröße:** < 1,0 mm  
**Verbrauch:** ca.350 - 400 g/m<sup>2</sup>  
**Verdünnung:** gebrauchsfertig eingestellt  
**Abtönen:** mit < 3 % geeigneter Abtönkonzentrate (LW-Oxyd-Type)  
**Produkt-Code für Beschichtungsstoffe:** BSW 10  
**Trockenzeit:** bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden überarbeitbar, bei niedrigen Temperaturen

## Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Klebers ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

## Lagerung

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Mindesthaltbarkeit: siehe Chargenetikett auf dem Gebinde

## Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 09181-9466.

Technische Information Stand 09/2023



F.E.G. Farben-Einkaufs-Gemeinschaft GbR  
Dreichlinger Str. 13 • D-92318 Neumarkt  
www.feg-farben.de • Telefon 09181-698433