

EURO TOP Streichputz LF ist eine haftungsvermittelnde Spezial-Grundierung für nachfolgende Beschichtungen mit Mineral-, Silikat- und Kunstharzputzen und zur dekorativen Oberflächengestaltung.

- ▲ **gebrauchsfertig, überstreichbar, abtönbar**
- ▲ **wetterbeständig, diffusionsfähig, ergiebig**
- ▲ **weiß pigmentiert, auf Wasserbasis, gut deckend**
- ▲ **umweltschonend, schnelltrocknend, für innen und außen**

Anwendungsbereich:

Idealer Haftvermittler für nachfolgende Beschichtungen mit Mineral-, Silikat- und Kunstharzputzen. Hervorragend zum Verschlämmen von Haar- und Netzrissen und zur Egalisierung rauher Untergründe. Überstreichbar mit Kunstharz-Dispersions- und Silikatfarben. Geeignet für alle Untergründe aus Putz, Beton, Mauerwerk, Gips, haftfesten Dispersionsfarben o.ä. Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung.

Untergrundvorbereitung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Schimmel-, Moos- und Algenbefall mit Hilfe eines geeigneten Antischimmel-Präparates entfernen und reinigen. Zur Erhöhung der Festigkeit EURO TOP Tiefgrund LF verwenden. Alte Tapeten und Leimfarben mit Tapetenablöser entfernen. Fehlstellen im Innenbereich mit Super-Haftspachtel bzw. im Außenbereich mit geeignetem Außenspachtel ausbessern.

Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Bei Flächen mit Salzausblühungen keine Gewähr für Haltbarkeit. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Verarbeitung:

1. EURO TOP Streichputz LF vor Gebrauch gut aufrühren. Gegebenenfalls mit silikat-verträglichen Vollton- und Abtönfarben bzw. Abtönkonzentraten auf den gewünschten Farbton abtönen.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Flächenstreicher erfolgen. Bei Verarbeitung mit einem Spritzgerät ist die maximale Korngröße von 0,5 mm zu beachten.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Nicht mit anderen Grundierungen mischen!

Bereits mit EURO TOP Streichputz LF gestrichene Untergründe dürfen nicht mit gips- oder zementhaltigen Spachtelmassen verspachtelt werden. Hierfür empfehlen wir Akkord-Spachtel oder Instant-Spachtel.

Verbrauch:

je nach Untergrund ► ca. 250 g/m²

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit verkürzt sich bei höheren und verlängert sich bei niedrigeren Temperaturen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung sofort mit viel Wasser abspülen. Empfehlenswert ist das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille (kein Glas).

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Trocknungszeit:

überstreichbar: ► nach ca. 8 Stunden
regenfest: ► nach ca. 24 Stunden

(je nach Umgebungstemperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes)

Arbeitsschutz:

Produkt-Code M-DF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 15 g/l

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

| | | | | |
|--------|----|---|---------|----------|
| 187623 | 64 | x | 8,0 kg | PE-Eimer |
| 187630 | 40 | x | 15,0 kg | PE-Eimer |