

Technisches Merkblatt



Imprägniergrund WV

Farblose Holzschutzgrundierung
für aussen



Allgemeine Beschreibung

Wirkstoffart

Farblose Holzschutzgrundierung auf Wasserbasis

Wirkung

Schützt Holz vorbeugend vor Bläue und holzerstörenden Pilzen

Farbton

farblos

Anwendungsbereich

Das Mittel ist zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt geeignet, die statisch nicht beansprucht werden. Der Endanstrich muss mit wirkstofffreien, filmbildenden Lasuren, Farben und Lacken erfolgen, z. B. Fassaden-verkleidungen, Balkone, Pergolen. Auch zur Grundierung von Außentüren und Fenstern geeignet.

Produkteigenschaften

Geruchsarm, nach Trocknung geruchlos, naturmatt, leicht zu verarbeiten, verbessert die Haftung und Haltbarkeit nach - folgender Anstriche, schützt Holz dauerhaft. Geringe Faser - aufrichtung, leicht schleifbar.

Packungsgrößen

25 l, 5 l, 2,5 l, 750 ml, 375 ml

Technische Daten

Wirkstoff

0,8 % Propiconazol
0,4 % IPBC

Weitere Inhaltsstoffe

Alkydharz, Wasser, Additive

Dichte

Ca. 1,010 g/cm³

Viskosität

10 +- 3 sec. DIN 4 mm bei 20 °C

Trocknung

Staubtrocken: nach ca. 2 Stunden
Überarbeitbar: nach ca. 6 Stunden

Einbringmenge

120-140 ml/m² in 1-2 Arbeitsgängen

Produkt-code

HSM-LV 10

BauA-Registriernummer:

N-41668

BauA-Zulassungsnummer:

DE-2012-MA-08-00016-ac

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2

Technisches Merkblatt

Technische Informationen

Lagerung und Entsorgung

Das Mittel nur im Originalgebilde und nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C lagern. Mittel und Produktreste dürfen nicht in Gewässer, Kanalisation oder Erdreich gelangen. Reinigungsreste sowie nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen. (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben.
Abfallschlüssel: 030205

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Anwendungsbereich

Untergrundvorbereitung

Aussen

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Alte Anstriche wie Dickschichtlasuren, Klarlacke oder deckende Farbe restlos entfernen. Kunststoffe und bituminöse Materialien abdecken. Pflanzen vom Holz zurück binden.

Anwendung

Vor Gebrauch gut umrühren.

Das Material unverdünnt mit weichem Flachpinsel in Maser - richtung auftragen. 2 x streichen. Frühestens nach 6 Stunden den zweiten Anstrich auftragen. Nach der Arbeit Gebinde gut verschließen. Restmenge bald aufbrauchen, um ein Eindicken zu vermeiden. Tauchanlagen so abdecken, dass zwischen Holzschutzmittel und Abdeckung ein möglichst kleines Luftpolster entsteht (Schwimmdeckel).

Nachanstriche:

Die mit EURO TOP Imprägniergrund WV behandelte Fläche kann bei normaler, nicht zu kalter Witterung nach ca. 6 Stunden mit wirkstofffreien, filmbildenden Farben, Lacken oder Lasuren nach Herstellerangaben endbehandelt werden. Nachanstriche jedoch innerhalb von 2 Wochen durchführen. Im Fensterbau muss die Holzfeuchte unter 15 % liegen (siehe Technische Richtlinien für Fensteranstriche). Bei Holz mit einer Feuchte über 15 % sind nur feuchtigkeitsregulierende Anstrichsysteme geeignet.

Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.

Eigenschaften des behandelten Holzes:

Die Brennbarkeit des Holzes wird nach Trocknung nicht erhöht.

Auftragsarten

Reinigung der Werkzeuge

Lagerung

Streichen, tauchen, fluten.

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Kühl, trocken, frostfrei

Technisches Merkblatt

Besondere Hinweise

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Bei der Anwendung (Streichen) ist z. B. eine geeignete Abdeckung (z. B. Folie, Plane) zum Schutz des Bodens zu verwenden. Keine Anwendung des Produktes (inklusive behandeltes Holz) in unmittelbarer Gewässernähe. Das Holzschutzmittel darf nur im Außenbereich angewendet werden. Holzschutzmittel sind wegen möglicher Gesundheitsgefahren nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommt. Nicht anwenden bei Bienenhäusern, Gewächshäusern und Sauna-Anlagen. Produkt nicht spritzen. Beschmutzte / getränkte Kleidung ausziehen. Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen. Nach Einatmen Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sondern Betroffenen ärztlicher Behandlung zuführen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Bei Anwendung auf bereits eingebauten Außentüren und Fenstern ist eine Ablüftungszeit von mindestens 24 Stunden vorzusehen. Ausgelaufenes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

VOC-Wert: Kennzeichnung

Dieses Mittel unterliegt keiner VOC-Kategorie.
Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

Technische Information Stand 05/2014



F.E.G. Farben-Einkaufs-Gemeinschaft GbR
Dreichlinger Str. 13 • D-92318 Neumarkt
www.feg-farben.de • Telefon 09181-698433
Hersteller-Code: 1