

# Technisches Merkblatt



## Vorlack

weiß matt, Gut füllend, hohes  
Deckvermögen  
Für innen und aussen



## Produktbeschreibung

### Anwendungsbereich

Haftgrund weiß matt für hochwertige Vorlackierungen auf Holz innen und außen.

### Eigenschaften

Aromatenfrei, geruchsarm, feuchtigkeitsregulierend, hervorragende Füll- und Deckkraft, gleichmäßiger Verlauf, ausgezeichnete Haftung, trocken und nass schleifbar.

### Farbton

Weiß

### Glanzgrad

Matt

### Dichte

Ca. 1,33 g/cm<sup>3</sup>

### Bindemittelart

Spezial-Alkydharz

### Inhaltsstoffe

Titandioxid, entaromatisierte Aliphaten, Glykoether, Additive.

### Produkt- Code

M-GP 02

## Verarbeitung

### Untergrund

Streichen, Rollen.

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei, trag- und haftfähig sein.

### Beschichtungsaufbau/ Verarbeitung

**Neu-Anstrich:** Holzfeuchte darf nicht über 15 % liegen. Rohe Nadelhölzer außen mit Holzschutzgrund imprägnieren. Holz innen mit Kunstharz-Spachtel abporen. Mit EURO TOP-Vorlack 1-2mal grundieren. Stirnseiten, Kanten und Wasserschenkel von Fenstern 2-mal vorlackieren. Trocknung leicht anschleifen.

**Renovierung:** Lose und spröde Altanstriche entfernen. Festhaftende Anstriche anschleifen. Rohe Holzstellen außen imprägnieren. Durchgeschliffene Stellen grundieren. Mit EURO TOP Vorlack

**Schluss-Anstrich:** 1-2mal überlackiere mit Euro Top Weißlack oder Euro Top Buntlack

# Technisches Merkblatt

## Verbrauch

Ca. 100-125 ml/m<sup>2</sup> je nach Untergrundbeschaffenheit. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.

## Verdünnung

Aromatenfreier Verdünner

## Reinigung der Werkzeuge

Terpentinersatz oder Universalverdünner

## Trockenzeit

Bei +20°C und 60% rel. Luftfeuchte nach ca. 2 Std. staubtrocken, nach ca. 8 Std. griffest, überstreichbar nach ca. 12 Std..

## Verarbeitungstemperatur

Min. +8°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

## Verpackungsgrößen

375 ml, 750 ml und 2,5 l

## Lagerung

Kühl, trocken, frostfrei

## Hinweis

### Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren

## VOC- Gehalt

Sicherheitshinweis: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 300 g/l (2010), Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC.

## Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

## Entsorgung

Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV- Abfallschlüssel Nr. 080111.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 09181-9466.

Technische Information Stand 05/2014